



Alto L - 41552

L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.

Descrizione del prodotto

- L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.
- Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
- Profondità del piolo 30 mm.
- Larghezza esterna 350 mm
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggia mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Altezza di lavoro 4.4 m | Carico max. 150 kg | Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato | Dimensioni trasporto 3.610 mm × 350 mm × 60 mm | Distanza tra pioli/ gradini in verticale 270 mm |
| Garanzia | Larghezza traversa | Lunghezza scala | Materiale | Numero di pioli |



| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 10 anni | 0.79 m | 3.61 m | Alluminio | 12 |
| Peso 7 kg | Profondità del gradino 30 mm | Profondità montanti 58 mm | Rivestimento naturale | Standard EN 131 professional |
| Tipo di pioli/gradini zigrinato | certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | |