



Skymaster Plus X - 41579

Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.

Descrizione del prodotto

- Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.
- Particolarmente leggera grazie alla combinazione di scala a gradini e scala a pioli (struttura ibrida).
- Massima stabilità mediante giunzione rigida su entrambi i lati.
- Con ruota su trasversa per il trasporto ergonomico.
- Elemento superiore con rulli di scorrimento.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41578-41579.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali




Stabilità ottimale grazie a una traversa extra larga e a due giunzioni rigide.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|--|
| Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. | max. ca. 7.6 m |
| Carico | max. 150 kg |
| Certificazione | TÜV-SÜD |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | ribordato |
| Dimensioni trasporto | ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale | 265 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Giunzione rigida | da entrambe le parti |
| Larghezza traversa | 1.185 m |
| Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto | 4.94 m |
| Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. | 6.88 m |
| Lunghezza scala, chiusa | 3.01 m |
| Materiale | Alluminio |
| Numero di pioli | 10 |
| Numero di pioli | 3 × 10 |
| Peso | 26.2 kg |
| Profondità montanti | 85 mm |
| Rivestimento | naturale |



| | |
|-----------------------|---------------------|
| Rotelle | Gomma |
| Standard | EN 131 professional |
| Tipo di pioli/gradini | zigrinato |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.