



## Skymaster Plus X - 41579

Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.

### Descrizione del prodotto

- Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.
- Particolarmente leggera grazie alla combinazione di scala a gradini e scala a pioli (struttura ibrida).
- Massima stabilità mediante giunzione rigida su entrambi i lati.
- Con ruota su trasversa per il trasporto ergonomico.
- Elemento superiore con rulli di scorrimento.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41578-41579.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche



## speciali

Stabilità ottimale grazie a una traversa extra larga e a due giunzioni rigide.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. <b>max. ca. 7.6 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>ribordato</b>	Dimensioni trasporto <b>ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm</b>	Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>265 mm</b>
Garanzia <b>10 anni</b>	Giunzione rigida <b>da entrambe le parti</b>	Larghezza traversa <b>1.185 m</b>	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>4.94 m</b>	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>6.88 m</b>
Lunghezza scala, chiusa <b>3.01 m</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Numero di pioli <b>10</b>	Numero di pioli <b>3 × 10</b>	Peso <b>26.2 kg</b>
Profondità montanti <b>85 mm</b>	Rivestimento <b>naturale</b>	Rotelle <b>Gomma</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>				