



Skymaster Plus X - 41580

Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.

Descrizione del prodotto

- Una scala, molte funzioni: la soluzione flessibile per la salita e la discesa sicure e un appoggio extra stabile, particolarmente comoda ed extra sicura grazie ai gradini profondi 80 mm della scala superiore.
- Particolarmente leggera grazie alla combinazione di scala a gradini e scala a pioli (struttura ibrida).
- Massima stabilità mediante giunzione rigida su entrambi i lati.
- Con ruota su trasversa per il trasporto ergonomico.
- Elemento superiore con rulli di scorrimento.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41578-41579.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali



Stabilità ottimale grazie a una traversa extra larga e a due giunzioni rigide.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	max. ca. 9.15 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Giunzione rigida	da entrambe le parti
Larghezza traversa	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	6.1 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	8.61 m
Lunghezza scala, chiusa	3.58 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	12
Numero di pioli	3 × 12
Peso	32.1 kg
Profondità montanti	98 mm
Rivestimento	naturale



Rotelle	Gomma
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.