



## R13step S - 41640

Salite sicure estremamente antiscivolo grazie ai gradini R13 per campi di impiego oleosi o umidi.

### Descrizione del prodotto

- Salite sicure estremamente antiscivolo grazie ai gradini R13 per campi di impiego oleosi o umidi.
- Ampia piattaforma con rivestimento R13 per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Nuova ampia vaschetta portaoggetti in lega leggera per materiale ed attrezzi.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Piattaforma e gradini con rivestimento R13.  
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	3.85 m
-------------------	--------



Altezza piattaforma	1.85 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Larghezza esterna inferiore	0.61 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	2.71 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	7
Peso	12.3 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	68 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	68mm / 58mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,42 m × 0,61 m



Tipo di pioli/gradini

Gradino R13

Vaschetta portaoggetti

Alluminio

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 6.4.2026

Soggetto a modifiche o errori.