




K 424 XC - 41813

La nuova K 424 XC coniuga la leggendaria qualità delle cassette ZARGES con un nuovo concetto di mobilità.

Descrizione del prodotto

- K 424 XC si contraddistingue per la mobilità e l'ergonomia grazie alle ruote integrate e all'impugnatura estraibile (codice n. 41810-41814) o alla seconda impugnatura a molla sul lato anteriore (codice n. 41815).
- Le nervature circonferenziali e angolari offrono ulteriore stabilità dimensionale, in modo da consentire un carico elevato fino a 50 kg con un peso proprio ridotto.
- Impilabile in tutta sicurezza grazie agli spigoli di impilamento in plastica antiurto ed elementi inviolabili integrati nel telaio portante. Impilabile anche sulle serie ZARGES K 470 ed Eurobox.
- Per una maggiore mobilità su terreni di ogni tipo è disponibile un set opzionale di ruote da 125 mm o un set fuoristrada da 220 mm (per casse con un volume di 60 litri o più).
- Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
- Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
- Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.





- Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
- Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.
- Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
- Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Caratteristiche del prodotto

Capacità 105 l	Chiusure Chiusure comfort	Colore degli spigoli di impilamento Alluminio, naturale	Diametro ruote 50 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 500 mm × 385 mm
Dimensioni interne L x	Guarnizione	Maniglia	Maniglie	Materiale



L x A 750 mm × 450 mm × 310 mm	guarnizione del coperchio in schiuma	2 pezzi	Maniglie a scomparsa	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento Alluminio	Max peso lordo autorizzato 35 kg	Nervature angolari sì	Nervature circonferenziali sì	Peso 9.5 kg
Peso complessivo massimo 35 kg	Rotelle integrate sì	Spigoli di impilamento sì		