



## K 424 XC - 41815

La nuova K 424 XC coniuga la leggendaria qualità delle cassette ZARGES con un nuovo concetto di mobilità.

### Descrizione del prodotto

- K 424 XC si contraddistingue per la mobilità e l'ergonomia grazie alle ruote integrate e all'impugnatura estraibile (codice n. 41810-41814) o alla seconda impugnatura a molla sul lato anteriore (codice n. 41815).
- Le nervature circonferenziali e angolari offrono ulteriore stabilità dimensionale, in modo da consentire un carico elevato fino a 50 kg con un peso proprio ridotto.
- Impilabile in tutta sicurezza grazie agli spigoli di impilamento in plastica antiurto ed elementi inviolabili integrati nel telaio portante. Impilabile anche sulle serie ZARGES K 470 ed Eurobox.
- Per una maggiore mobilità su terreni di ogni tipo è disponibile un set opzionale di ruote da 125 mm o un set fuoristrada da 220 mm (per casse con un volume di 60 litri o più).
- Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
- Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
- Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.





- Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
- Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.
- Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
- Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità <b>120 l</b>	Chiusure <b>Chiusure comfort</b>	Colore degli spigoli di impilamento <b>Alluminio, naturale</b>	Diametro ruote <b>50 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>960 mm × 400 mm × 455 mm</b>
Dimensioni interne L x	Guarnizione	Maniglia	Maniglie	Materiale



L x A <b>910 mm × 350 mm × 380 mm</b>	<b>guarnizione del coperchio in schiuma</b>	<b>seconda maniglia a scomparsa</b>	<b>Maniglie a scomparsa</b>	<b>Alluminio</b>
Materiale degli spigoli di impilamento <b>Alluminio</b>	Max peso lordo autorizzato <b>50 kg</b>	Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature circonferenziali <b>sì</b>	Peso <b>9.5 kg</b>
Peso complessivo massimo <b>50 kg</b>	Rotelle integrate <b>sì</b>	Spigoli di impilamento <b>sì</b>		