

Plazatec P - 41921

La soluzione rapida e flessibile che può essere
 ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.

Descrizione del prodotto

- La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.
- Ingombro ridotto al minimo durante il trasporto e in posizione di riposo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio.
- Gradini in lega leggera scanalati antiscivolo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio (larghezza del gradino 360 mm, profondità del gradino 230 mm).
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.




Suggerimenti e caratteristiche speciali

Dimensioni compatte per il trasporto e il
 magazzino.

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Carico	Dimensioni trasporto	Distanza tra pioli/ gradini in verticale
2.67 m	0.67 m	max. 150 kg	780 mm × 490 mm × 80 mm	250 mm



Garanzia	Larghezza della piattaforma	Larghezza esterna inferiore	Lunghezza piattaforma	Materiale
10 anni	360 mm	0.48 m	230 mm	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	Peso	Profondità del gradino	Profondità montanti	Rivestimento
3	6.6 kg	230 mm	70 mm	naturale
Standard	Tipo di pioli/gradini	Tirante di sicurezza		
EN 14183	zigrinato	no		