



Varioflex B - 41936

La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.

Descrizione del prodotto

- La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.
- Regolazione continua precisa al millimetro, e bloccaggio sicuro di ogni singolo montante mediante manopole.
- Dimensioni del montante: 60 x 24 mm.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ottimale per l'utilizzo su fondi estremamente difficili.
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 3 m	Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte d'appoggio 1.3 m	Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte di salita 0.4 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Dimensioni trasporto 1.850 mm x 600 mm x 140 mm	Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Lunghezza scala senza prolungamento 1.8 m	Materiale Alluminio
Numero di pioli 6	Numero di pioli 2 x 6	Peso 12.5 kg	Profondità del gradino 30 mm	Rivestimento naturale



Tipo di pioli/gradini

zigrinato