



Combimaster X - 41941

Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.

Descrizione del prodotto

- Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.
- Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
- Bloccaggio automatico.
- Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
- Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggia mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.




Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| Altezza di lavoro come scala da appoggio 3.35 m | Altezza di lavoro come scala doppia 2.55 m | Carico max. 150 kg | Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato | Dimensioni trasporto 1.265 mm x 360 mm x 130 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm | Garanzia 10 anni | Larghezza traversa 0.75 m | Lunghezza come scala da appoggio 2.5 m | Lunghezza come scala doppia 1.3 m |
| Materiale Alluminio | Numero di pioli 4 | Numero di pioli 2 x 4 | Peso 6 kg | Profondità del gradino 30 mm |
| Profondità montanti | Rivestimento | Standard | Tipo di pioli/gradini | |



58 mm

naturale

EN 131-4

zigrinato