# Combimaster X - 41943

Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.

## Descrizione del prodotto

- Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.
- Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
- Bloccaggio automatico.
- Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
- Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Caratteristiche del prodotto

| Altezza di lavoro come scala da appoggio | Altezza di lavoro come scala doppia | Carico | Collegamento tra pioli/ gradini e staggia | Dimensioni trasporto |
|---|---|---|---|---|
| **5.45 m** | **3.6 m** | **max. 150 kg** | **ribordato** | **2.410 mm × 360 mm × 130 mm** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Distanza tra pioli/ gradini in verticale<br>**265 mm** | Garanzia<br>**10 anni** | Larghezza traversa<br>**0.9 m** | Lunghezza come scala da appoggio<br>**4.7 m** | Lunghezza come scala doppia<br>**2.4 m** |
| Materiale<br>**Alluminio** | Numero di pioli<br>**8** | Numero di pioli<br>**2 × 8** | Peso<br>**12 kg** | Profondità del gradino<br>**30 mm** |
| Profondità montanti<br>**58 mm** | Rivestimento<br>**naturale** | Standard<br>**EN 131-4** | Tipo di pioli/gradini<br>**zigrinato** | |