



## Combimaster X - 41943

Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.

### Descrizione del prodotto

- Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.
- Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
- Bloccaggio automatico.
- Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
- Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staglio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

|   |   |                              |  |   |
|---|---|------------------------------|--|---|
| Altezza di lavoro come scala da appoggio<br><b>5.45 m</b> | Altezza di lavoro come scala doppia<br><b>3.6 m</b> | Carico<br><b>max. 150 kg</b> | Collegamento tra pioli/gradini e staglia<br><b>ribordato</b> | Dimensioni trasporto<br><b>2.410 mm × 360 mm × 130 mm</b> |
|   |   |                              |  |   |



|  |                                 |                                    |  |   |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Distanza tra pioli/gradini in verticale<br><b>265 mm</b> | Garanzia<br><b>10 anni</b>      | Larghezza traversa<br><b>0.9 m</b> | Lunghezza come scala da appoggio<br><b>4.7 m</b> | Lunghezza come scala doppia<br><b>2.4 m</b> |
| Materiale<br><b>Alluminio</b>                            | Numero di pioli<br><b>8</b>     | Numero di pioli<br><b>2 × 8</b>    | Peso<br><b>12 kg</b>                             | Profondità del gradino<br><b>30 mm</b>      |
| Profondità montanti<br><b>58 mm</b>                      | Rivestimento<br><b>naturale</b> | Standard<br><b>EN 131-4</b>        | Tipo di pioli/gradini<br><b>zigrinato</b>        | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>     |