



Nova S - 42456

La soluzione classica per lavorare comodamente in tutta sicurezza, dotata di un pratico contenitore di deposito e giunzioni brevettate estremamente stabili tra gradini e stagi.

Descrizione del prodotto

- La soluzione classica per lavorare comodamente in tutta sicurezza, dotata di un pratico contenitore di deposito e giunzioni brevettate estremamente stabili tra gradini e stagi.
- Ampia piattaforma con scanalatura antiscivolo.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Gradini con superficie d'appoggio profonda 80 mm.
- Struttura brevettata dei gradini: giunzione gradino-montante bordata, robusta, stabile, durevole
- Stabilità ottimale della piattaforma mediante profilato estruso in lega leggera a doppia parete.
- Due sollevatori ponte in profilato estruso.
- Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
- Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 3.25 m	Altezza piattaforma 1.26 m	Altezza verticale scala 1.86 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato
Dimensioni trasporto 2.060 mm x 490 mm x 120 mm	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 216 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 250 mm	Larghezza esterna inferiore 0.49 m
Lunghezza piattaforma 250 mm	Lunghezza scala 2.03 m	Materiale Alluminio	Numero di gradini incl. piattaforma 6	Peso 8 kg
Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 48 mm	Profondità montanti 48 mm	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 48mm	Rivestimento naturale
Standard EN 131 professional	Superficie base 1,14 m x 0,49 m	Tipo di pioli/gradini zigrinato	Vaschetta portaoggetti Plastica	certification-mark-pf TÜV-SÜD