



## Everest 2DE - 44820

Sicuro, flessibile, per grandi altezze: una soluzione dall'ottimale rapporto qualità/prezzo.

### Descrizione del prodotto

- Sicuro, flessibile, per grandi altezze: una soluzione dall'ottimale rapporto qualità/prezzo.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Entrambe le parti di scala sono utilizzabili anche separatamente con cod. art. 44834 e 44820.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- I due elementi di scala utilizzabili anche separatamente come scale da appoggio.
- Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm.
- Guarniture di guida ad accoppiamento di forma in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

|                   |        |  |                      |   |
|-------------------|--------|--|----------------------|---|
| Altezza di lavoro | Carico | Collegamento tra pioli/gradini e staggia | Dimensioni trasporto | Distanza tra pioli/gradini in verticale |
|-------------------|--------|--|----------------------|---|



|                                      |   |   |  |   |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| <b>5.65 m</b>                        | <b>max. 150 kg</b>  | <b>ribordato</b>                        | <b>2.980 mm × 430 mm × 120 mm</b>          | <b>265 mm</b>                             |
| <b>Garanzia<br/>10 anni</b>          | <b>Larghezza esterna della scala inferiore<br/>420 mm</b> | <b>Larghezza traversa<br/>0.9 m</b>     | <b>Lunghezza scala, chiusa<br/>2.98 m</b>  | <b>Lunghezza scala, estesa<br/>4.93 m</b> |
| <b>Materiale<br/>Alluminio</b>       | <b>Numero di pioli<br/>10</b>                             | <b>Numero di pioli<br/>2 × 10</b>       | <b>Peso<br/>11.3 kg</b>                    | <b>Profondità del gradino<br/>38 mm</b>   |
| <b>Profondità montanti<br/>68 mm</b> | <b>Rivestimento<br/>naturale</b>                          | <b>Standard<br/>EN 131 professional</b> | <b>Tipo di pioli/gradini<br/>zigrinato</b> | <b>certification-mark-pf<br/>TÜV-SÜD</b>  |