



## Everest 2DE - 44834

Sicuro, flessibile, per grandi altezze: una soluzione dall'ottimale rapporto qualità/prezzo.

### Descrizione del prodotto

- Sicuro, flessibile, per grandi altezze: una soluzione dall'ottimale rapporto qualità/prezzo.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Entrambe le parti di scala sono utilizzabili anche separatamente con cod. art. 44834 e 44820.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- I due elementi di scala utilizzabili anche separatamente come scale da appoggio.
- Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm.
- Guarniture di guida ad accoppiamento di forma in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia	Dimensioni trasporto	Distanza tra pioli/gradini in verticale
-------------------	--------	--	----------------------	---



<b>4.6 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>ribordato</b>	<b>2.420 mm × 420 mm × 115 mm</b>	<b>265 mm</b>
<b>Garanzia 10 anni</b>	<b>Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm</b>	<b>Larghezza traversa 0.8 m</b>	<b>Lunghezza scala, chiusa 2.42 m</b>	<b>Lunghezza scala, estesa 3.8 m</b>
<b>Materiale Alluminio</b>	<b>Numero di pioli 8</b>	<b>Numero di pioli 2 × 8</b>	<b>Peso 9.3 kg</b>	<b>Profondità del gradino 38 mm</b>
<b>Profondità montanti 58 mm</b>	<b>Rivestimento naturale</b>	<b>Standard EN 131 professional</b>	<b>Tipo di pioli/gradini zigrinato</b>	<b>certification-mark-pf TÜV-SÜD</b>