




Skymaster DX - 44837

Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..

Descrizione del prodotto

- Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scale da appoggio.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-stagno mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. 5.2 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto 2.130 mm × 500 mm × 170 mm	Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Garanzia 10 anni	Larghezza traversa 0.8 m	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 3.25 m	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 4.4 m	Lunghezza scala, chiusa 2.14 m
Materiale Alluminio	Numero di pioli 7	Numero di pioli 3 × 7	Peso 13.8 kg	Profondità del gradino 38 mm
Profondità montanti 58 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD