



Skymaster DX - 44844

Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..

Descrizione del prodotto

- Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto 4.110 mm x 500 mm x 220 mm	Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
--	------------------------------	--	---	--



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/skymaster-dx-44844>



10.05 m				
Garanzia 10 anni	Larghezza traversa 1.2 m	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 6.654 m	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 9.45 m	Lunghezza scala, chiusa 4.1 m
Materiale Alluminio	Numero di pioli 14	Numero di pioli 3 x 14	Peso 31.5 kg	Profondità del gradino 38 mm
Profondità montanti 98 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD