



Combimaster DX - 44872

Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.

Descrizione del prodotto

- Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.




Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	6.8 m
Altezza vert. come scala doppia	3.33 m



Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	3.530 mm × 430 mm × 130 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	1 m
Lunghezza scala, chiusa	3.54 m
Lunghezza scala, estesa	6.06 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	12
Numero di pioli	2 × 12
Peso	15.3 kg
Profondità del gradino	38 mm
Profondità montanti	73 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.