



Combimaster DX - 44874

Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.

Descrizione del prodotto

- Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 7.6 m	Altezza vert. come scala doppia 3.86 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto 4.090 mm × 430 mm × 135 mm
-----------------------------------	--	------------------------------	--	---



Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza traversa 1.1 m	Lunghezza scala, chiusa 4.1 m	Lunghezza scala, estesa 6.9 m
Materiale Alluminio	Numero di pioli 14	Numero di pioli 2 × 14	Peso 18.2 kg	Profondità del gradino 38 mm
Profondità montanti 85 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD