



# Contenitore Y e imballaggio San - 45050

Contenitori da trasporto e stoccaggio per impiego militare.

## Descrizione del prodotto

- Giunzione del rivestimento completamente saldata.
- Robusta lamiera spessa 1,5 mm
- Stabile profilato di fondo, contorno e copertura.
- Coperchio incernierato con guarnizione periferica.
- Spigoli di impilamento in getto stabili su coperchio e fondo.
- Piedi di impilamento sul fondo con fori di fissaggio all'interno e all'esterno.
- A tenuta d'acqua fino alla maniglia inferiore mediante impermeabilizzazione con silicone all'interno sul fondo.
- Chiusura a cerniera.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Coperchio staccato con B 40.1 Y, B 40.2 Y e B 40.4 Y.
- Tipo di protezione IP 54 secondo DIN EN 60 529: 1992



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.



Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose  
possibile dietro sovrapprezzo.

## Caratteristiche del prodotto

Capacità <b>47 l</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A  <b>615 mm × 420 mm × 270 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A  <b>570 mm × 380 mm × 220 mm</b>	Max peso lordo autorizzato  <b>32 kg</b>	Peso  <b>6.4 kg</b>
Versione  <b>B5 Y</b>				