SCHEDA TECNICA

# Coperture da pozzo in alluminio con vasca - 47001


Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 60 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 20 mm di superficie libera)





## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Altezza d'ingombro | 80 mm |
| Dimensioni esterne max. L x P x A | 590 mm × 590 mm |
| Dimensioni nette pozzo | 450mm × 450mm |
| Dimensioni trasporto | 590 mm × 590 mm × 70 mm |
| Larghezza netta pozzo | 450 mm |
| Lunghezza netta pozzo | 450 mm |

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Materiale copertura | Alluminio |
| Materiale telaio | Alluminio |
| Profondità vaschetta | 60 mm |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 9.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.