SCHEDA TECNICA

Coperture da pozzo in alluminio con vasca - 47007


Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 60 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 20 mm di superficie libera)





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza d'ingombro	80 mm
Dimensioni esterne max. L x P x A	940 mm × 940 mm
Dimensioni nette pozzo	800mm × 800mm
Dimensioni trasporto	940 mm × 940 mm × 70 mm
Larghezza netta pozzo	800 mm
Lunghezza netta pozzo	800 mm

Proprietà	Valore
Materiale copertura	Alluminio
Materiale telaio	Alluminio
Profondità vaschetta	60 mm

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 9.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.