SCHEDA TECNICA


# Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con lastra coperchio - 47053

Coperture per pozzi calpestabili con lastra coperchio per interni.



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Altezza d'ingombro | 63 mm |
| Dimensioni esterne max. L x P x A | 960 mm × 960 mm |
| Dimensioni nette pozzo | 800mm × 800mm |
| Dimensioni trasporto | 960 mm × 960 mm × 70 mm |
| Larghezza netta pozzo | 800 mm |
| Lunghezza netta pozzo | 800 mm |
| Materiale telaio | Acciaio, zincato |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 11.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.