



AXIC-I - 47808

Cavo di collegamento semplice con bracciale elastico conforme alla norma EN 354:2010, dotato di dispositivo di assorbimento dell'energia in caso di caduta conforme alla norma EN 355:2002. La lunghezza è regolabile e può variare da 1,40 m a 1,80 m. Dotato di gancio per ponteggi.



Descrizione del prodotto

- Cordino semplice secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con ganci per ponteggio.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- DIN 19427
- Adatto per bordi RfU 11.074.

Caratteristiche del prodotto

Dissipatore di energia	Sì
Lunghezza massima	1.8 m
Lunghezza minima	1.4 m
Lunghezza raggio d'azione	1,4-1,8 m
Massima durata utile	10 J
Materiale tessuto	Poliestere
Moschettone lato imbracatura	Missing translation



Moschettone lato punto di ancoraggio

Missing translation

Non adatto per spigoli vivi	Sì
Peso	1.1 kg
Peso massimo dell'utente	150 kg
Smart Check	Sì
Standard	EN 354,EN 355,DIN 19427

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 13.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.