



## AXIC-Y - 47809

Doppio cordino con bracci elastici secondo norma EN 354:2010 e assorbitore di energia integrato secondo norma EN 355:2002. L'O-ring integrato impedisce l'attorcigliamento dei bracci durante l'uso. La lunghezza è flessibile e può variare tra 1,40 m e 1,80 m. Il cordino è dotato a scelta di moschettoni o ganci da ponteggio.



### Descrizione del prodotto

- Doppio cordino secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con moschettoni o ganci da ponteggio.
- Grazie alla sua forma rotonda, l'occhiello centrale RING consente il posizionamento ottimale evitando l'attorcigliamento.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- Adatto per bordi RfU 11.074.
- DIN 19427

### Caratteristiche del prodotto

Lunghezza massima <b>1.8 m</b>	Lunghezza minima <b>1.4 m</b>	Lunghezza raggio d'azione <b>1,4-1,8 m</b>	Massima durata utile <b>10 J</b>	Moschettone lato imbracatura <b>Missing translation</b>
Moschettone lato punto di ancoraggio <b>Missing translation</b>	Peso <b>1.8 kg</b>	Standard <b>EN 354EN 355</b>		