SCHEDA TECNICA

# AXIC-FA - 47812

Dispositivo di arresto in movimento con ammortizzatore a nastro integrato per un raggio di movimento esteso.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Il dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile AXIC-FA conforme alla norma EN 353-2 dispone di un assorbitore di energia integrato conforme alla norma EN 355 e consente un raggio di movimento più ampio grazie alla lunghezza della fune.
- Con assorbitore di energia secondo EN 355.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- Con moschettone a scatto (lato imbracatura) e moschettone Trilock (lato punto di ancoraggio).
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Adatto per bordi RfU 11.074.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Dissipatore di energia | Sì |
| Lunghezza minima | 20 m |
| Lunghezza raggio d'azione | 20 m |
| Massima durata utile | 10 J |
| Moschettone lato imbracatura | Missing translation |
| Moschettone lato punto di ancoraggio | Tri-lock |

| Proprietà | Valore |
| --- | --- |
| Non adatto per spigoli vivi | Sì |
| Peso | 2.8 kg |
| Peso massimo dell'utente | 150 kg |
| Smart Check | Sì |
| Standard | EN 353-2,EN 355 |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 11.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.