



## AXIC-I - 47859

Cordino semplice con braccio elastico secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002. La lunghezza è flessibile e può variare tra 1,40 m e 1,80 m. Con ganci per ponteggio.



### Descrizione del prodotto

- Cordino semplice secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con ganci per ponteggio.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- DIN 19427
- Adatto per bordi RfU 11.074.

### Caratteristiche del prodotto

|  |   |  |   |                                     |
|--|---|--|---|-------------------------------------|
| Dissipatore di energia<br><b>Sì</b>    | Lunghezza massima<br><b>1.8 m</b>                 | Lunghezza minima<br><b>1.4 m</b>                                   | Lunghezza raggio d'azione<br><b>1,4-1,8 m</b> | Massima durata utile<br><b>10 J</b> |
| Materiale tessuto<br><b>Poliestere</b> | Moschettone lato imbracatura<br><b>Twist-lock</b> | Moschettone lato punto di ancoraggio<br><b>Missing translation</b> | Peso<br><b>1.15 kg</b>                        | Smart Check<br><b>Sì</b>            |
| Standard<br><b>EN 354EN 355</b>        |   |  |   |                                     |