SCHEDA TECNICA

AXIC-Y - 47861

Cordino doppio con bracci elastici conforme alla norma EN 354:2010 e ammortizzatore di caduta integrato conforme alla norma EN 355:2002. L'O-ring integrato impedisce la torsione dei bracci durante l'uso. La lunghezza è regolabile e può variare tra 1,40 m e 1,80 m. Il dispositivo di collegamento è dotato a scelta di moschettoni o ganci da ponteggio.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Doppio cordino secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con moschettoni o ganci da ponteggio.
- Grazie alla sua forma rotonda, l'occhiello centrale RING consente il posizionamento ottimale evitando l'attorcigliamento.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Adatto per bordi RfU 11.074.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Dissipatore di energia	Sì
Lunghezza massima	1.8 m
Lunghezza minima	1.4 m
Lunghezza raggio d'azione	1,4-1,8 m

Proprietà	Valore
Massima durata utile	10 J
Moschettone lato imbracatura	Twist-lock
Moschettone lato punto di ancoraggio	Missing translation
Non adatto per spigoli vivi	Sì
Peso	1.15 kg
Peso massimo dell'utente	150 kg
Smart Check	Sì
Standard	EN 354,EN 355

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 13.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.