



AXIC-Y - 47863

Cordino doppio con bracci elastici conforme alla norma EN 354:2010 e ammortizzatore di caduta integrato conforme alla norma EN 355:2002. L'O-ring integrato impedisce la torsione dei bracci durante l'uso. La lunghezza è regolabile e può variare tra 1,40 m e 1,80 m. Il dispositivo di collegamento è dotato a scelta di moschettoni o ganci da ponteggio.



Descrizione del prodotto

- Doppio cordino secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con moschettoni o ganci da ponteggio.
- Grazie alla sua forma rotonda, l'occhiello centrale RING consente il posizionamento ottimale evitando l'attorcigliamento.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Adatto per bordi RfU 11.074.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|---------------------------|-----------|
| Dissipatore di energia | Sì |
| Lunghezza massima | 1.8 m |
| Lunghezza minima | 1.4 m |
| Lunghezza raggio d'azione | 1,4-1,8 m |
| Massima durata utile | 10 J |



| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Moschettone lato imbracatura | Tri-lock |
| Moschettone lato punto di ancoraggio | Missing translation |
| Non adatto per spigoli vivi | Sì |
| Peso | 1.85 kg |
| Peso massimo dell'utente | 150 kg |
| Smart Check | Sì |
| Standard | EN 354,EN 355 |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 17.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.