



## AETHOR 1.8 - 47865

Il dispositivo anticaduta AETHOR 1.8 è conforme alla norma EN 360:2002 e offre un'eccellente libertà di movimento, mantenendo al contempo una breve distanza di caduta. L'avvolgimento automatico della fune garantisce che venga rilasciata solo la lunghezza di fune necessaria, riducendo al minimo la distanza di arresto in ogni situazione, sia in caso di fissaggio sopratesta (max 140 kg) che in caso di applicazioni orizzontali (max 100 kg). Questo dispositivo è certificato per l'uso in situazioni in cui il punto di ancoraggio si trova a livello del suolo (fattore di caso 2) ed è inoltre adatto per persone dal peso massimo di 140 kg. Lunghezza di 1,8 m per l'utilizzo di piattaforme di lavoro aeree (DIN 19427).



### Descrizione del prodotto

- DIN 19427
- Con certificazione fattore di caduta 2.
- Robusta, ma compatta e leggera; pesa solo 800 grammi.
- Robusto alloggiamento in materiale termoplastico.
- Lunghezza 1,8 m
- Adatto per spigoli vivi RfU 11.060 (max 100 kg)
- Adatto per persone fino a 140 kg (fattore di caduta 0).
- Elemento girevole e cordino per il collegamento al punto di ancoraggio.
- Elemento girevole e indicatore caduta sul moschettone Tri-lock



- Con assorbitore di energia secondo EN 355.

## Caratteristiche del prodotto

Distanza di caduta <b>1 m</b>	Lunghezza <b>1.8 m</b>	Massima durata utile <b>10 J</b>	Materiale alloggiamento <b>Missing translation</b>	Materiale tessuto <b>Missing translation</b>
Moschettone lato imbracatura <b>Tri-lock</b>	Moschettone lato punto di ancoraggio <b>Tri-lock</b>	Non adatto per spigoli vivi <b>Sì</b>	Peso <b>0.8 kg</b>	Standard <b>EN 360</b>