



AXIC-Y - 47877

Doppio cordino con bracci elastici secondo norma EN 354:2010 e assorbitore di energia integrato secondo norma EN 355:2002. L'O-ring integrato impedisce l'attorcigliamento dei bracci durante l'uso. La lunghezza è flessibile e può variare tra 1,40 m e 1,80 m. Il cordino è dotato a scelta di moschettoni o ganci da ponteggio.



Descrizione del prodotto

- Doppio cordino secondo norma EN 354:2010 con assorbitore di energia secondo norma EN 355:2002.
- Lunghezza flessibile tra 1,40 e 1,80 m.
- Con moschettoni o ganci da ponteggio.
- Grazie alla sua forma rotonda, l'occhiello centrale RING consente il posizionamento ottimale evitando l'attorcigliamento.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Adatto per bordi RfU 11.074.
- DIN 19427

Caratteristiche del prodotto

Dissipatore di energia Sì	Lunghezza massima 1.8 m	Lunghezza minima 1.4 m	Lunghezza raggio d'azione 1,4-1,8 m	Massima durata utile 10 J
Moschettone lato imbracatura	Moschettone lato punto di ancoraggio	Peso	Smart Check	Standard



Missing
translation

Missing translation

1.9 kg

Sì

EN 354EN 355