



LibereX+ - 47886

Il dispositivo di calata e soccorso con funzione di sollevamento per interventi di soccorso complessi

Descrizione del prodotto

- Il dispositivo di discesa e soccorso LibereX+ con funzione di sollevamento integrata è stato progettato specificamente per interventi di soccorso professionali e si distingue per l'elevata capacità di carico, il design robusto e il sistema di frenata automatico. Consente discese sicure da altezze fino a 500 m. Particolarmente pratico: il volantino integrato permette un controllo manuale preciso durante gli interventi di soccorso, mentre l'attacco per un avvitatore a batteria consente una salita o una discesa rapida e senza sforzo – ideale per situazioni in cui il tempo è un fattore critico. Dotato di una fune a trefoli da 10,5 mm, del sistema digitale ZmartCheck per informazioni immediate e di un codice QR per semplici istruzioni di ispezione, questo dispositivo è un compagno affidabile per ogni intervento di soccorso.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Elevata capacità di carico fino a 280 kg, certificato per 2 persone
- Dislivello massimo in discesa: 500 m per una maggiore flessibilità
- Velocità di discesa in corda doppia: 1 m/s
- Dotato di occhielli per regolare la velocità di discesa
- Attacco per avvitatore a batteria per salire o





- scendere in modo rapido e senza sforzo
- Con volantino per il salvataggio
 - Sistema frenante automatico e ridondante per un controllo totale
 - Fune a trefolo con anima e rivestimento, diametro 10,5 mm, per un utilizzo sicuro
 - Intervallo di controllo: ogni 10.000 metri o una volta all'anno
 - Dotato di moschettone Tri-Lock per una maggiore sicurezza
 - Custodia in alluminio per una lunga durata
 - Istruzioni per l'ispezione accessibili tramite codice QR – immediatamente disponibili in formato digitale.
 - Lunghezza: 40 m

Suggerimenti e caratteristiche speciali

EN 341-A, EN 1496-B

Caratteristiche del prodotto

Lunghezza	40 m
Massima durata utile	10 J
Materiale	Cavi con anima e rivestimento da 10,5 mm
Materiale alloggiamento	Alluminio
Moschettone lato imbracatura	Tri-lock
Moschettone lato punto di ancoraggio	Tri-lock
Peso	7.1 kg



Portata massima

280 kg

Standard

EN 341-A, EN 1496-B

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 20.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.