SCHEDA TECNICA

Horaflex - 47896

Linea di vita EN 795-B da 20 m, trasportabile, veloce e flessibile



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Linea di vita orizzontale temporanea EN 795-B – dispositivi di ancoraggio trasportabili, di rapido montaggio e di impiego flessibile. Assicura fino a 2 persone contemporaneamente su tratti fino a 20 m. Il fissaggio dei due moschettoni avviene, ad esempio, tramite fettucce su strutture idonee quali travi in acciaio o pilastri in calcestruzzo. Ideale per impieghi temporanei in cantieri o in ambito industriale.
- Linea di vita orizzontale temporanea conforme alla norma EN 795-B
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- WebAlert - avvisa in caso di cinture strappate.
- Lunghezza massima 20 m
- CEN/TS 16415:2013 tipo B (2 persone)
- Resistenza statica 18 kN

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Massima durata utile	10 J
Materiale	Poliestere
Standard	EN 795-B

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 2.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.