SCHEDA TECNICA

EXHELON - Cavo in acciaio inossidabile - Uso verticale - 47919

Il dispositivo anticaduta tipo retrattile EXHELON è conforme alla norma EN 360:2023 ed è l'HSG più sicuro, confortevole e attraente sul mercato.









DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Sicurezza: EXHELON offre tre indicatori di caso: uno nel moschettone, uno nell'assorbitore di energia e lo ZmartCheck ZARGES, un tag NFC integrato per ispezioni e controlli.
- Comfort: L'impugnatura ergonomica facilita il trasporto e l'alloggiamento completamente ridisegnato, esclusivo di ZARGES, offre il massimo comfort di trasporto.
- L'elemento girevole in alto e in basso assicura un'ottima libertà di movimento, mantenendo al contempo una distanza di caduta ridotta.
- La dotazione comprende un Tri-Lock in alluminio con Captiv Pin sul lato del punto di ancoraggio e un moschettone Tri-Lock in alluminio sul lato dell'imbracatura.
- È disponibile in lunghezze di 6, 10 o 15 metri, in acciaio zincato o in acciaio inossidabile.
- Dotato di cavo in acciaio inossidabile, 5,6 mm, 7x19

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Distanza di caduta	0.61 m
Lunghezza	6 m
Massima durata utile	10 J
Materiale	Acciaio, zincato

Proprietà	Valore
Materiale alloggiamento	Missing translation
Materiale tessuto	Acciaio inossidabile
Moschettone lato imbracatura	Tri-lock
Moschettone lato punto di ancoraggio	Tri-lock
Non adatto per spigoli vivi	No
Peso	3.72 kg
Standard	EN 360

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 2.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.