



SCHEDA TECNICA

# Librex (sottovuoto) - 47931

Il dispositivo di discesa in corda doppia e di soccorso affidabile e sicuro, dotato di un'elevata capacità di carico

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Il dispositivo di discesa e soccorso Librex per l'autosoccorso convince per l'elevata capacità di carico, il design robusto e il sistema di frenata automatico. Consente discese sicure da altezze fino a 500 m. Dotato di corda a trefoli da 10,5 mm, ZmartCheck per un rapido accesso digitale ai dati e un codice QR per semplici istruzioni di ispezione – ideale per l'autosoccorso professionale e la discesa in sicurezza da grandi altezze.
- Versione sottovuoto che garantisce una conservazione senza necessità di manutenzione fino a 10 anni, protetta da umidità, raggi UV, polvere e sollecitazioni meccaniche.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Elevata capacità di carico fino a 280 kg, certificato per 2 persone
- Dislivello massimo in discesa: 500 m per una maggiore flessibilità
- Velocità di discesa in corda doppia: 1 m/s
- Dotato di occhielli per regolare la velocità di discesa
- Sistema frenante automatico e ridondante per un controllo totale
- Fune a trefolo con anima e rivestimento, diametro 10,5 mm, per un utilizzo sicuro
- Intervallo di controllo: ogni 10.000 metri o una volta all'anno
- Dotato di moschettone Tri-Lock per una maggiore sicurezza
- Custodia in alluminio per una lunga durata



- Istruzioni per l'ispezione accessibili tramite codice QR – immediatamente disponibili in formato digitale.

## SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

EN 341-A

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà                            | Valore                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Lunghezza                            | 20 m                               |
| Massima durata utile                 | 10 J                               |
| Materiale                            | Cavi con anima e guaina da 10,5 mm |
| Materiale alloggiamento              | Alluminio                          |
| Moschettone lato imbracatura         | Tri-lock                           |
| Moschettone lato punto di ancoraggio | Tri-lock                           |
| Peso                                 | 5.5 kg                             |
| Portata massima                      | 280 kg                             |
| Standard                             | EN 341-A                           |

### ZARGES GMBH

Oberdorf 1  
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00  
Fax: +41 (0) 52 682 06 04  
schweiz@zarges.ch

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)  
Effettivo 23.9.2026  
Soggetto a modifiche o errori.