SCHEDA TECNICA

Liberex (sottovuoto) - 47937

Il dispositivo di calata e soccorso con funzione di sollevamento per interventi di soccorso complessi









DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Il dispositivo di discesa e soccorso Liberex+ con funzione di sollevamento integrata è stato progettato specificamente per interventi di soccorso professionali e si distingue per l'elevata capacità di carico, il design robusto e il sistema di frenata automatico. Consente discese sicure da altezze fino a 500 m. Particolarmente pratico: il volantino integrato permette un controllo manuale preciso durante gli interventi di soccorso, mentre l'attacco per un avvitatore a batteria consente una salita o una discesa rapida e senza sforzo – ideale per situazioni in cui il tempo è un fattore critico.Dotato di una fune a trefoli da 10,5 mm, del sistema digitale ZmartCheck per informazioni immediate e di un codice QR per semplici istruzioni di ispezione, questo dispositivo è un compagno affidabile per ogni intervento di soccorso.
- Versione sottovuoto che garantisce una conservazione senza necessità di manutenzione fino a 10 anni, protetta da umidità, raggi UV, polvere e sollecitazioni meccaniche.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.
- Elevata capacità di carico fino a 280 kg, certificato per 2 persone
- Dislivello massimo in discesa: 500 m per una maggiore flessibilità
- Velocità di discesa in corda doppia: 1 m/s
- Dotato di occhielli per regolare la velocità di discesa
- Attacco per avvitatore a batteria per salire o scendere in modo rapido e senza sforzo

- Con volantino per il salvataggio
- Sistema frenante automatico e ridondante per un controllo totale
- Fune a trefolo con anima e rivestimento, diametro 10,5 mm, per un utilizzo sicuro
- Intervallo di controllo: ogni 10.000 metri o una volta all'anno
- Dotato di moschettone Tri-Lock per una maggiore sicurezza
- Custodia in alluminio per una lunga durata
- Istruzioni per l'ispezione accessibili tramite codice QR – immediatamente disponibili in formato digitale.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

EN 341-A, EN 1496-B

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Lunghezza	100 m
Massima durata utile	10 J
Materiale	Cavi con anima e guaina da 10,5 mm
Materiale alloggiamento	Alluminio
Moschettone lato imbracatura	Tri-lock
Moschettone lato punto di ancoraggio	Tri-lock
Peso	11.3 kg
Portata massima	280 kg
Standard	EN 341-A,EN 1496-B

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 1



Set di ispezione/pulizia Liberex/Liberex+
Codice articolo 47929

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 7.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.