



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

## m - 52245

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

### Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:  
<https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/multitower-s-plus-1t-180-m-52245>



## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Classe di ponteggio	Diametro pioli
<b>5.35 m</b>	<b>3.35 m</b>	<b>4.6 m</b>	<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>50 mm</b>
Diametro ruote	Diametro staggi	Dimensioni piattaforma	Dimensioni trasporto	Garanzia
<b>200 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>0,6m × 1,8m</b>	<b>2.100 mm × 900 mm × 600 mm</b>	<b>10 anni</b>
La.ponteggio	Larghezza della piattaforma	Lunghezza piattaforma	Lunghezza ponteggio	Peso
<b>0.75 m</b>	<b>0.6 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>145.4 kg</b>
Ruote registrabili	Standard	Tipo di pinza		
<b>Sì</b>	<b>EN 1004-1</b>	<b>automatico</b>		