



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50

m - 52246

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Classe di ponteggio	Diametro pioli
5.35 m	3.35 m	4.6 m	3 (= 200 kg/m²)	50 mm
Diametro ruote	Diametro staggi	Dimensioni piattaforma	Dimensioni trasporto	Garanzia
200 mm	50 mm	0,6m × 2,5m	2.800 mm × 900 mm × 600 mm	10 anni
La.ponteggio	Larghezza della piattaforma	Lunghezza piattaforma	Lunghezza ponteggio	Peso
0.75 m	0.6 m	2.5 m	2.5 m	168.8 kg
Ruote registrabili	Standard	Tipo di pinza		
Sì	EN 1004-1	automatico		