



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52255

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.



Caratteristiche del prodotto

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Altezza di lavoro | 6.45 m |
| Altezza piattaforma | 4.45 m |
| Altezza ponteggio | 5.7 m |
| Classe di ponteggio | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Diametro pioli | 50 mm |
| Diametro ruote | 200 mm |
| Diametro staggi | 50 mm |
| Dimensioni piattaforma | 0,6m × 1,8m |
| Dimensioni trasporto | 2.100 mm × 900 mm × 700 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| La.ponteggio | 0.75 m |
| Larghezza della piattaforma | 0.6 m |
| Lunghezza piattaforma | 1.8 m |
| Lunghezza ponteggio | 1.8 m |
| Peso | 158.6 kg |
| Ruote registrabili | Sì |
| Standard | EN 1004-1 |
| Tipo di pinza | automatico |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 27.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.