



## MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52266

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

## Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²)
   secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.















## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 7.3 m	Altezza piattaforma 5.3 m	Altezza ponteggio <b>6.55 m</b>	Classe di ponteggio 3 (= 200 kg/m²)	Diametro pioli 50 mm
Diametro ruote 200 mm	Diametro staggi 50 mm	Dimensioni piattaforma  0,6m × 2,5m	Dimensioni trasporto  2.800 mm × 900 mm × 800 mm	Garanzia  10 anni
La.ponteggio  0.75 m	Larghezza della piattaforma <b>0.6 m</b>	Lunghezza piattaforma  2.5 m	Lunghezza ponteggio  2.5 m	Peso <b>219.1 kg</b>
Ruote registrabili	Standard EN 1004-1	Tipo di pinza automatico		