



# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52266

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

## Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.

## Caratteristiche del prodotto

|                                   |                                     |  |   |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Altezza di lavoro<br><b>7.3 m</b> | Altezza piattaforma<br><b>5.3 m</b> | Altezza ponteggio<br><b>6.55 m</b>           | Classe di ponteggio<br><b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>  | Diametro pioli<br><b>50 mm</b> |
| Diametro ruote<br><b>200 mm</b>   | Diametro staggi<br><b>50 mm</b>     | Dimensioni piattaforma<br><b>0,6m x 2,5m</b> | Dimensioni trasporto<br><b>2.800 mm x 900 mm x 800 mm</b> | Garanzia<br><b>10 anni</b>     |



|                                 |  |                                       |                                     |                         |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| La.ponteggio<br><b>0.75 m</b>   | Larghezza della<br>piattaforma<br><b>0.6 m</b> | Lunghezza piattaforma<br><b>2.5 m</b> | Lunghezza ponteggio<br><b>2.5 m</b> | Peso<br><b>219.1 kg</b> |
| Ruote registrabili<br><b>Sì</b> | Standard<br><b>EN 1004-1</b>                   | Tipo di pinza<br><b>automatico</b>    |                                     |                         |