



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52305

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

Descrizione del prodotto

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 11.2 m	Altezza piattaforma 9.2 m	Altezza ponteggio 10.45 m	Classe di ponteggio 3 (= 200 kg/m²)	Diametro pioli 50 mm
Diametro ruote 200 mm	Diametro staggi 50 mm	Dimensioni piattaforma 0,6m x 1,8m	Dimensioni trasporto 2.100 mm x 900 mm x 1.200 mm	Garanzia 10 anni



La.ponteggio 0.75 m	Larghezza della piattaforma 0.6 m	Lunghezza piattaforma 1.8 m	Lunghezza ponteggio 1.8 m	Peso 275.4 kg
Ruote registrabili Sì	Standard EN 1004-1	Tipo di pinza automatico		