



## MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52426

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.

## Descrizione del prodotto

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²)
   secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per











ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.

## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro  3.4 m	Altezza piattaforma  1.4 m	Altezza ponteggio  2.65 m	Classe di ponteggio 3 (= 200 kg/m²)	Diametro pioli 50 mm
Diametro ruote 200 mm	Diametro staggi 50 mm	Dimensioni piattaforma 1,2m × 2,5m	Dimensioni trasporto 2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm	Garanzia  10 anni
La.ponteggio 1.35 m	Larghezza della piattaforma  1.2 m	Lunghezza piattaforma  2.5 m	Lunghezza ponteggio  2.5 m	Peso <b>124 kg</b>
Ruote registrabili	Tipo di pinza automatico			