



CompactMaster S-PLUS 1T

- 53099

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Altezza di lavoro | 3.75 m |
| Altezza piattaforma | 1.75 m |
| Altezza ponteggio | 3 m |
| Classe di ponteggio | 3 (= 200 kg/m ²) |



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Diametro pioli | 50 mm |
| Diametro ruote | 150 mm |
| Diametro staggi | 50 mm |
| Dimensioni piattaforma | 0,6m × 1,8m |
| Dimensioni trasporto | 0 mm0 mm0 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| La.ponteggio | 0.85 m |
| Larghezza della piattaforma | 0.6 m |
| Lunghezza piattaforma | 1.8 m |
| Lunghezza ponteggio | 1.8 m |
| Peso | 105.8 kg |
| Ruote registrabili | Sì |
| Standard | EN 1004-1 |
| Tipo di pinza | automatico |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.