SCHEDA TECNICA

# CompactMaster S-PLUS 1T - 53131

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.











## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Altezza di lavoro | 5.7 m |
| Altezza piattaforma | 3.7 m |
| Altezza ponteggio | 4.95 m |
| Classe di ponteggio | 3 (= 200 kg/m²) |
| Diametro pioli | 50 mm |

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Diametro ruote | 150 mm |
| Diametro staggi | 50 mm |
| Dimensioni piattaforma | 0,6m × 1,8m |
| Dimensioni trasporto | 0 mm0 mm0 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| La.ponteggio | 0.85 m |
| Larghezza della piattaforma | 0.6 m |
| Lunghezza piattaforma | 1.8 m |
| Lunghezza ponteggio | 1.8 m |
| Peso | 147.8 kg |
| Ruote registrabili | Sì |
| Standard | EN 1004-1 |
| Tipo di pinza | automatico |

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

### PEZZI DI RICAMBIO 2



**Cerniera in acciaio automatica**
Codice articolo 820688



**Fermo a molla per elementi ponteggio**
Codice articolo 800172

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 9.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.