




CompactMaster S-PLUS 1T

- 53151

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.



Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 7.65 m	Altezza piattaforma 5.65 m	Altezza ponteggio 6.9 m	Classe di ponteggio 3 (= 200 kg/m²)	Diametro pioli 50 mm
Diametro ruote	Diametro staggi	Dimensioni piattaforma	Dimensioni trasporto	Garanzia



150 mm	50 mm	0,6m × 1,8m	0 mm0 mm0 mm	10 anni
La.ponteggio 0.85 m	Larghezza della piattaforma 0.6 m	Lunghezza piattaforma 1.8 m	Lunghezza ponteggio 1.8 m	Peso 189.8 kg
Ruote registrabili Sì	Standard EN 1004-1	Tipo di pinza automatico		