



# CompactMaster S-PLUS

## 1T - 53161

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

### Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



### Caratteristiche del prodotto

|                                   |   |  |  |                                |
|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| Altezza di lavoro<br><b>8.5 m</b> | Altezza piattaforma<br><b>6.5 m</b>         | Altezza ponteggio<br><b>7.75 m</b>           | Classe di ponteggio<br><b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b> | Diametro pioli<br><b>50 mm</b> |
| Diametro ruote<br><b>150 mm</b>   | Diametro staggi<br><b>50 mm</b>             | Dimensioni piattaforma<br><b>0,6m × 1,8m</b> | Dimensioni trasporto<br><b>0 mm0 mm0 mm</b>              | Garanzia<br><b>10 anni</b>     |
| La.ponteggio<br><b>0.85 m</b>     | Larghezza della piattaforma<br><b>0.6 m</b> | Lunghezza piattaforma<br><b>1.8 m</b>        | Lunghezza ponteggio<br><b>1.8 m</b>                      | Peso<br><b>216 kg</b>          |
| Ruote registrabili<br><b>Sì</b>   | Standard<br><b>EN 1004-1</b>                | Tipo di pinza<br><b>automatico</b>           |  |                                |

