



CompactMaster S-PLUS

1T - 53191

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 11.6 m	Altezza piattaforma 9.6 m	Altezza ponteggio 10.85 m	Classe di ponteggio 3 (= 200 kg/m²)	Diametro pioli 50 mm
Diametro ruote 150 mm	Diametro staggi 50 mm	Dimensioni piattaforma 0,6m × 1,8m	Dimensioni trasporto 0 mm0 mm0 mm	Garanzia 10 anni
La.ponteggio 0.85 m	Larghezza della piattaforma 0.6 m	Lunghezza piattaforma 1.8 m	Lunghezza ponteggio 1.8 m	Peso 273.8 kg
Ruote registrabili Sì	Standard EN 1004-1	Tipo di pinza automatico		

