



CompactMaster S-PLUS 2T

- 53201

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.



Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 12.4 m	Altezza piattaforma 10.4 m	Altezza ponteggio 11.7 m	Classe di ponteggio 3 (= 200 kg/m²)	Diametro pioli 50 mm
Diametro ruote 150 mm	Diametro staggi 50 mm	Dimensioni piattaforma 1,2m x 1,8m	Dimensioni trasporto 0 mm0 mm0 mm	Garanzia 10 anni
La.ponteggio	Larghezza della piattaforma	Lunghezza piattaforma	Lunghezza ponteggio	Peso



1.45 m	1.2 m	1.8 m	1.8 m	406.6 kg
Ruote registrabili	Tipo di pinza		automatico	