CompactMaster S-PLUS 2T - 53211

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro **13.55 m**	Altezza piattaforma **11.55 m**	Altezza ponteggio **12.8 m**	Classe di ponteggio **3 (= 200 kg/m²)**	Diametro pioli **50 mm**
Diametro ruote **150 mm**	Diametro staggi **50 mm**	Dimensioni piattaforma **1,2m × 1,8m**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Garanzia **10 anni**
La.ponteggio	Larghezza della piattaforma	Lunghezza piattaforma	Lunghezza ponteggio	Peso

1.45 m	**1.2 m**	**1.8 m**	**1.8 m**	**434.6 kg**

Ruote registrabili **Sì**	Tipo di pinza **automatico**